



WKRĘTARKA PRZETWORNIKOWA

Maksymalny
moment dokręcania

DFT060T

2–6 Nm

DFT120T

4–12 Nm



PODWÓJNA
DIODA LED

ŁATWY WŁĄCZNIK

ERGONOMICZNY UCHWYT

NOWE OPROGRAMOWANIE

AKUMULATOR
LITOWO-JONOWY 18 V



WYŚWIETLACZ OLED



SLOVAKIA s.r.o.

INTOOL



PROGRAMOWALNA PRZETWORNIKOWA WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

Dokładne i bardzo precyzyjne dokręcanie

Wyposażony w czujnik momentu obrotowego, pozwalający na uzyskanie dokładności momentu obrotowego $\pm 5\%$, $\text{Cm/Cmk} \geq 1,67$ przy prędkości bez obciążenia 50 obr./min. uzyskanej w naszych testach przeprowadzonych zgodnie z normami ISO5393 i VDI/VDE2647

Wyświetlacz LED

- Zapewnia wysoki kontrast i doskonałą widoczność.
- Ustawienia narzędzi i wyniki mocowania (moment dokręcania/kąt) mogą być wyświetlane.
- Wprowadzając hasło, możesz wybrać program zapisany w narzędziu.
- Można zapisać do 8 programów.

Silnik bezszczotkowy

- Lekki, kompaktowy i mocny
- Wyposażony w lekki, kompaktowy i mocny bezszczotkowy DC silnik.
- Osiąga doskonałą trwałość.
- Łatwość konserwacji.



Nowa aplikacja

- Wynik dokręcania można wyświetlić w postaci wykresu na komputerze.
- Ustawienia narzędzia, takie jak prędkość obrotowa i dokręcanie oraz moment obrotowy można zmienić.
- Możliwość zapisu danych.
- Ocena OK/NOK oraz dane dotyczące momentu obr./kąta dokręcania
- Można zapisać w narzędziu do 1000 rekordów, oraz dane mogą być wyświetlane/zapisywane na PC.
- Połączenie z aplikacją przez USB.
- Ustawienie momentu obrotowego za pomocą aplikacji.
- Do ustawienia momentu nie są wymagane żadne specjalne narzędzia
- Moment obrotowy można ustawić, wprowadzając żądane wartości z aplikacji.

I więcej

- Przelicznik spustu jednym palcem.
- Komfort i kontrola.
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt.
- Funkcja miękkiego startu stopniowo zwiększa prędkość obrotową aby wyeliminować szok rozruchowy.

Specyfikacja

Odpowiednie wymiary bitów/kluczy		 Bit 6,35 / 1/4 "	
Moment dokręcania (Nm)		2–6	4–12
Prędkość bez obciążenia		50 – 1,000 obr./min.	50 – 700 obr./min.
Zasilanie		Li-Ion 18 V	
Wymiary	Długość	206mm	206mm
	Szerokość	75mm	75mm
	Wysokość	247mm (z BL1820B)	247mm (z BL1820B)
Waga		1.4kg (z BL1820B)	1.4kg (z BL1820B)
Funkcje	Naładowanie baterii - auto stop		
	Dokręcanie lampka potwierdzenia		
	Światło LED o wysokiej jasności		
	Silnik bezszczotkowy		
Czas ładowania		[BL1820B+ DC18RC] Praktyczne ładowanie około 15 minut. Pełne ładowanie około 24 minut	

HRMS v1/2022/12

■ Osłona

Nr części/kolor:



422828-0 (czerwony)

422829-8 (niebieski)

422830-3 (żółty)

422827-2 (bezbardwy)

■ Osłona baterii

Minimalizuje ryzyko rys i uszkodzenia części na produkcji



Akumulator: BL1815N / BL1820B
Część nr. 459937-2

BL1830B / BL1840B
Akumulator: BL1850B / BL1860B
Część nr. 459938-0

Intool Slovakia s.r.o.
ul. Národná 814/4
010-01 Žilina, Slovakia



SLOVAKIA s.r.o.
INTOOL

Tel. (00421) 41-700-1030
e-mail: intool@intool.sk
www.intool.sk