

AccuTec

FEIN – Accu Tec



AccuTec

FEIN – Accu Tec






Alle Rechte bei FEIN, insbesondere für den Fall der Schutzrethanmeldung.
Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.



FEIN – AccuTec Li-Io 18V - Pistolscrewdriver 0,5 – 12Nm

■ Pistolscrewdriver ASM 18V for hard and soft connections

ISO 5393, VDI / VDE 2647 C_{mk}- Wert > 1,67 bei +/- 10 % (oriented to 6 Sigma)

			
Type	ASM 18-3PC	ASM 18-8PC	ASM 18-12PC
Order number	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
Torque range	0,5 - 3 Nm	1 - 8 Nm	4 -12 Nm
Speed rpm Factory setting	110 – 1200 600rpm	110 – 1200 600rpm	80 – 900 450rpm
Volt V	12 -18V	12 – 18V	12 – 18V
Weight incl. battery Kg	0,9	0,9	0,9
Tool holder	1/4"	1/4"	1/4"
Scope of supply	without battery & without charger		











FEIN – AccuTec Li-Io Multivolt - Angle Screwdriver 1,6 – 18Nm

■ Angle screwdriver

ISO 5393, VDI / VDE 2647 C_{mk}- Wert > 1,67 bei +/- 10 % (bezogen auf 6 Sigma)

			
Type	ASW 18-6PC	ASW 18-12PC	ASW 18-18PC
Order number	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
Torque range	1,2 - 6 Nm	3 - 12 Nm	6 - 18 Nm
Speed rpm Factory settings	100 – 1340 570 rpm	75 – 1020 430 rpm	65 – 900 375 rpm
Volt V	MV 12 – 18	MV 12 – 18	MV 12 – 18
Weight in Kg	1,0	1,0	1,2
Tool holder	WK	WK	WK 3/8“ 90102 017 020
Scope of supply:	ohne Winkelkopf & Akku		
	ohne Ladegeräte		



Type			
Tool mounting	1/4" square head	QuickIN 1/4" hexagon head	3/8" square head
Torque	up to 14Nm		
for baton offset screwdrivers	ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)		
Order number	9 01 02 014 01 0	9 01 02 012 01 0	9 01 02 013 01 0

FEIN – AccuTec Li-Io Multivolt - Angle Screwdriver 12 – 60Nm

■ Angle screwdriver

ISO 5393, VDI / VDE 2647 C_{mk}- Wert > 1,67 bei +/- 10 % (bezogen auf 6 Sigma)

			
Type	ASW 18-30PC	ASW 18-45PC	ASW 18-60PC
Order number	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
Torque range	12 - 30 Nm	20 - 45 Nm	25 - 60 Nm
Speed rpm Factory settings	30 – 420 180 rpm	25 – 310 130 rpm	20 – 230 100 rpm
Volt V	MV 18	MV 18	MV 18
Weight in Kg	1,5	1,5	1,65
WZ Aufnahme	WK 3/8" o. 1/2"	WK 3/8" o. 1/2"	WK 1/2"
Scope of supply:	ohne Winkelkopf & Akku		
	ohne Ladegeräte		

