

ZAKRĘTARKI AKUMULATOROWE

wersja prosta seria **ZAi®**

- regulacja momentu obrotowego co 1 Nm
- tryby pracy: zakręcanie na moment obrotowy, zakręcanie na moment + kąt obrotu, odkręcanie
- **wyświetlacz 2.4"**
- rejestracja czynności (data, tryb pracy, status operacji)
- **łącność bezprzewodowa WIFI**
- sygnalizacja diodowa 360 stopni (przyjazna dla daltonistów)
- **ASYSTENT OPERATORA** - funkcja odbicia ramienia reakcyjnego po dokręceniu śruby oraz and soft start - ochrona przed gwałtownym, przypadkowym uruchomieniem
- **w zestawie: ładowarka 230V, 2 akumulatory 4.0 ÷ 10.0 Ah and metalowa skrzynka z dedykowanym wypełnieniem**



DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI URZĄDZEŃ WEDŁUG INDYWIDUALNYCH ZAPYTAŃ KLIENTA


Model	ZA-9i	ZA-20i	ZA-30i	ZA-42i	ZA-48i	ZA-60i	ZA-80i
Max. moment obrotowy (Nm)	950	2000	3000	4200	4700	6000	8 000
Min. moment obrotowy (Nm)	160	200	360	460	480	600	800
A - wyjście , kwadrat	1"	1"	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
Waga (kg., bez ramienia reakcyjnego)	6,0	7,1	7,1	9,1	9,1	9,1	11,0
D - średnica (mm)	88	88	88	102	102	102	114
H - wysokość (mm)	350	380	380	402	402	402	416,5
Bieg 1 - obroty (l/min)	5	2,3	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1
Bieg 2 - obroty (l/min)	24	10	6,5	5,1	5,1	5,1	5,1

ZAKRĘTARKI AKUMULATOROWE



wersja kątowa seria ZAKi®

- regulacja momentu obrotowego co 1 Nm
- tryby pracy: zakręcanie na moment obrotowy, zakręcanie na moment + kąt obrotu, odkręcanie
- wyświetlacz 2.4"
- rejestracja czynności (data, tryb pracy, status operacji)
- łączność bezprzewodowa WIFI
- sygnalizacja diodowa 360 stopni (przyjazna dla daltonistów)
- **ASYSTENT OPERATORA**
ramienia reakcyjnego po dokręceniu śruby oraz and soft start - ochrona przed gwałtownym, przypadkowym uruchomieniem
- W zestawie: ładowarka 230V, 2 akumulatory 4.0 ÷ 10.0 Ah, metalowa skrzynka z dedykowanym wypełnieniem



WWW.CSSA.PL

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI URZĄDZEŃ WEDŁUG INDYWIDUALNYCH ZAPYTAŃ KLIENTA - funkcja odbicia

Model	ZAK-9i	ZAK-20i	ZAK-30i	ZAK-42i	ZAK-48i	ZAK-60i	ZAK-80i
Max. moment obrotowy (Nm)	950	2 000	3 000	4 200	4 700	6 000	8 000
Min. moment obrotowy (Nm)	160	200	360	460	480	600	800
A - wyjście, kwadrat	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Waga (kg., bez ramienia reakcyjnego)	7,0	8,0	8,0	11,1	11,1	11,1	12,0
D - średnica (mm)	88	88	88	102	102	102	114
H - wysokość (mm)	221	251	251	270	270	270	284
C (mm)	44	44	44	51	51	51	57
B (mm)	48	48	48	48	48	48	48
Bieg 1 - obroty (l/min)	5	2,2	1,7	1,1	1,1	1,1	1,0
Bieg 2 - obroty (l/min)	24	10	6,5	5,1	5,1	5,1	5